

DBAGRO

Tubo in PVC plastificato con spirale in PVC rigido antiurto e anti schiacciamento.

Caratteristiche:

- Superficie interna liscia
- Tubo molto flessibile e leggero
- Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- Temperatura d'impiego: -15° + 60°C.

Utilizzazioni:

- Seminatrici pneumatiche



ø interno	Peso	R. curvatura	Sottovuoto	Pezzature
mm	g/mt	mm	m H2O	m
20	100	20	5,0	30/50
22	120	22	5,0	30/50
25	140	25	4,5	50
28	170	28	4,5	50
30	200	30	4,5	50
32	215	32	4,5	50
35	240	35	4,5	50
38	265	38	4,5	50
40	280	40	4,5	50
45	360	45	4,0	50
50	450	50	4,0	50
55	490	55	4,0	50
60	540	60	4,0	50
65	590	65	3,5	50
70	640	70	3,5	50
75	690	75	3,5	30
80	780	80	3,5	30
90	830	90	3,5	30
100	980	100	3,5	30
110	1100	110	3,0	30
120	1200	120	3,0	30
125	1250	125	3,0	30
130	1900	130	3,0	30
140	1500	140	3,0	20
150	1700	150	3,0	20
160	1900	160	2,5	20
170	2050	170	2,5	20
180	2200	180	2,5	20
200	2400	200	2,5	20
250	3350	250	2,5	10
300	4100	300	2,5	10