

DBGARD

Tubo in PVC plastificato con spirale in PVC rigido antiurto e anti schiacciamento.

Caratteristiche:

- Superficie interna liscia.
- Tubo molto flessibile e leggero.
- Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici.
- Temperatura d'impiego: -20° + 60°C.

Utilizzazioni:

Aspirazione e mandata di fertilizzanti, insetticidi, aspirazione e mandata parziale liquidi.



ø interno	Peso	Pressione es.	Curvatura	Pezzature
mm	g/mt	bar	mm	m
16	200	10,0	80	50
19	275	8,0	100	50
20	280	8,0	100	50
25	330	8,0	120	50
30	420	7,0	160	50
32	460	7,0	160	50
35	500	7,0	180	50
38	550	6,5	200	50
40	600	6,5	200	50
45	670	6,5	230	50
50	810	6,0	250	50
55	940	6,0	280	50
60	970	5,0	320	50
63	1040	5,0	320	50
65	1100	5,0	350	50
70	1200	4,0	400	50
75	1380	4,0	440	50
80	1560	4,0	480	30
90	1800	4,0	550	30
100	2160	4,0	620	30
110	2400	4,0	650	30
120	2800	3,0	700	20
125	3150	3,0	720	20
150	4250	3,0	820	20
200	6500	2,0	950	10