

DBPOMP01

Tubo atossico molto flessibile e robusto in PVC trasparente plastificato con spirale di rinforzo in acciaio armonico zincato antischiacciamento.

Caratteristiche:

- Interno ed esterno lisci.
- Temperatura d'impiego: -10°C +60°C.



Utilizzazioni:

- Aspirazione a mandata liquidi in agricoltura, edilizia, industria.
- Per macchine agricole e industriali di ogni genere.
- Tubo certificato alimentare ed atossico

ø interno	ø esterno	Peso	R. curvatura	Sottovuoto	Pressione es.	Pezzature
mm	mm	g	mm	m H2O	bar	m
10	16	160	20	9,0	8,0	60
12	18	180	25	9,0	8,0	60
14	20	230	30	9,0	8,0	60
16	22	270	35	9,0	8,0	60
18	24	300	40	9,0	7,0	60
19	26	310	45	9,0	7,0	60
20	27	340	50	9,0	7,0	60
22	29	380	55	9,0	6,0	60
25	33	500	60	9,0	6,0	60
30	38	600	70	9,0	5,0	60
32	41	650	75	9,0	5,0	60
35	44	750	80	9,0	5,0	60
38	47	800	90	9,0	4,5	30
40	49	930	95	9,0	4,5	30
45	55	1150	110	9,0	4,5	30
50	60	1450	125	8,5	4,0	30
60	72	1800	140	8,5	4,0	30
63	75	1880	150	8,5	4,0	30
70	83	2100	180	8,5	3,5	30
75	85	2300	200	8,5	3,5	30
80	94	2500	220	8,5	3,0	30
90	103	2900	260	8,5	3,0	30
100	115	3700	310	8,5	3,0	30
125	144	4700	385	6,0	2,0	20
150	170	6350	460	6,0	2,0	20